

Technické vlastnosti IXLA ID5

Obecné vlastnosti systémů ID5 jsou následující:

	ID5 HD	ID5 HP
Výkony (cph) - karet za hodinu	100 oboustranně, 220 jednostranně	150 oboustranně, 280 jednostranně
Personalizace	Laserové gravírování (třída 1), kódování čipu, magstripe	
Technologie personalizace	Vzduchem chlazený DPSS 10W	Vlákno 20W chlazené vzduchem
Pracovní oblast	150 x 150 mm. pracovní oblast	
Bezpečnost provozu	Systémy blokování, aby se zabránilo otevření během provozu	
Bezpečnost životního prostředí	Odsávací ventilátor s aktivním uhlíkovým filtrem	
MLI/CLI	MLI/CLI optická odchylka (zrcadla) nebo o volitelný přepravní modul s mechanickým naklápěním	
Kódování čipu	ISO 14443 část I až IV, typ A/B, CL a Mifare (volitelně)	
Zajištění kvality	Automatické polohování kamery (5Mpix, standardně), Ověřování OCR (volitelně), čtečka čárových kódů (volitelně)	
Vstupní zásobník karty	Vstupní podavač na 300 karet	
Manipulace s kartami	Transport bez škrábanců, modulární, s integrovaným flipoverem	
Výstupní zásobník karet	Výstupní zásobník na 250 karet, skrytý odpadní koš na 10 karet	
Monitor stavu	Barevný grafický displej s rozlišením 128 × 64 pixelů	
Softwarová integrace	Integrace multiplatformního softwaru pomocí volně licencovaného proprietárního SDK	
Laserové ovládání	AIDA aplikace pro ovládání laseru (na bázi PC, vestavěná)	
Diagnostika	iCube (Id IXLA Interface), webová aplikace pro monitorování a nastavení systému	
Velikost a hmotnost	550 x 350 x 600(v) mm; < 60 kg.	
Napájení	110/240 V AC, 50/60 Hz, 300 W	
Teplota	5 - 40 °C	
Vlhkost	20 - 80 % (bez kondenzace),	